



LED Driver DEL Series suffix d (DALI-2+pushDIM) 30.4W 6-38V

LED maitinimo šaltinis

13134

BEE LED Driver CV DEL Series suffix d (DALI-2+pushDIM)
6V-38V 1-100% IP20

Support DALI-2+pushDIM dimming mode. DALI-2(DALI-2 DT6). PUSH(pushDIM). Suitable for lights with independent drivers such as downlights, spotlights, panel lights. LED indoor lighting, LED office lighting and LED commercial lighting. Not suitable for lights with built-in

KLASIFIKACIJA

Grupė	Apšvietimo valdymas
Klasė	LED maitinimo šaltiniai
Pavadinimas	LED Driver DEL Series suffix d (DALI-2+pushDIM) 30.4W 6-38V
Gamintojas	BAI
Serija	Light control
Tipas	
EAN	8714681469309
Gamintojo kodas	146930

PARAMETRAI

Išėjimo galingumas [W]	30.4 - 30.4
Ilgis [mm]	103
Plotis [mm]	69
Aplinkos temperatūra [°C]	-20 - 45
Įėjimo įtampa [V]	4 - 38
Išėjimo įtampa [V]	6 - 38
Suvarijama galia [W]	30.4
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Taip

Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Taip
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometas	Ne
Reguliavimo programavimas	Taip
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Taip
Reguliavimas Zigbee	Ne
Aukštis [mm]	31
Korpusas	Plastikinis korpusas
Fiksuotos srovės	Ne
Fiksuotos įtampos	Taip
Tinka lauko sąlygoms	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Reguliavimas DALI-2	Yes
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Suderinamas su „Casambi“	Ne
Pritemdymas D4i	Ne
Valdiklio tarnavimo laikas [h]	100000