

LED BAR 230V 60W UV Blacklight Blue effect 1000mm

Lubų/sienų šviestuvai

13147



BEE LED BLB 60W Blacklight Blue effect 402nm 80°
1000x45x121mm Bar 100-240V IP20 Cable ± 1.4M
UltraViolet lamp (UV)

Classic blacklight effect for decorative and illumination purposes. Rugged housing and appealing style. Easy installation. Delivered with mounting materials. LED: 18X 3W ultra violet (UV). Controlling by plug and play. Effect: BLB effect. After you connected the device to the mains, the UV-bar needs 3-4 minutes warm-up time until it reaches full lighting output.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	LED BAR 230V 60W UV Blacklight Blue effect 1000mm
Gamintojas	BAI
Serija	LED Special
Tipas	
EAN	8714681469583
Gamintojo kodas	146958

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	60
Nominali įtampa [V]	100 - 240
Įtampos tipas	AC
Šviesos spalva	Kita
Spinduliavimo kampas	daugiau 80° - itin platus spindulys
Išorinis diametras [mm]	0
Įmontavimo diametras [mm]	0
Ilgis [mm]	45
Plotis [mm]	1000

Įmontavimo plotis [mm]	0
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Įmontavimo aukštis/gylis [mm]	0
Įmontavimo ilgis [mm]	0
Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliuojama	Ne
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometas	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Aukštis/gylis [mm]	120.5
Lempų lizdai	Kita
Šviesos difuzorius	Reflektorius
Šviesos srautas	Tiesioginis
Gaubto medžiaga	Skaidrus plastikas
Kontaktų skaičius	2
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka įsraudimui	Ne
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	60 - 60
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Tinklelio tipas	Nenurodyta

Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne
Su jungikliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Taip
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne
Korpuso medžiaga	Plastikas
Korpuso spalva	Juodas
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Šviesos pasiskirstymas	Simetriškas
Elektroaugos klasė pagal IEC 61140	I
Avarinio maitinimo sistema	Nenurodyta
Šviesos spalvos reguliavimas	Ne
Su buvimo jutikliu	Ne
Sudėtyje yra produktų pagal 2019/2020/ES	Ne
Apsaugos klasė (IP), galinės dalies	Kita
Apsaugos klasė (IP), priekinės dalies	IP20
Suderinamas su „Casambi“	Ne
Atitinka minimalų EIA eksploatavimo laiko kriterijų L90 (esant 50 000 valandų, kai temperatūra yra -25 °C)	Ne
Su montavimo medžiagomis	Taip
Avarinių funkcijų stebėjimo sistema	Nenurodyta
Atsparus smūgiams pagal DIN 18032-3	Ne