



Tridonic Driver LED LC 50W 100-400mA FLEXC

LED maitinimo šaltinis

13202

Tridonic LED Driver LC 50W 100mA-400mA for current controlled LED 280x30x21mm

Tridonic LED driver, static, non-dimmable, metal housing, suitable for constant current, output voltage 50-140V, output current 100-400mA, suitable for DC voltage (fine), output power 6-50W, power consumption 54W, IP rating IP20.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Apšvietimo valdymas
Klasė	LED maitinimo šaltiniai
Pavadinimas	Tridonic Driver LED LC 50W 100-400mA FLEXC
Gamintojas	BAI
Serija	Light control
Tipas	
EAN	8714681470442
Gamintojo kodas	147044

PARAMETRAI

Išėjimo galingumas [W]	6 - 50
Ilgis [mm]	280
Plotis [mm]	30
Versija	Statinis
Išėjimo įtampa [V]	50 - 140
Išėjimo srovė [mA]	100 - 400
Suvartojama galia [W]	54
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne

Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometas	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Aukštis [mm]	21
Korpusas	Metalinis korpusas
Fiksuotos srovės	Taip
Fiksuotos įtampos	Ne
Tinka DC įėjimo įtampai	Taip
Tinka lauko sąlygoms	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Reguliavimas DALI-2	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Elektrosaugos klasė pagal IEC 61140	I
Suderinamas su „Casambi“	Ne
Pritemdymas D4i	Ne