



## LED G4 DIM 12V 3W (28W) 300lm 930-965 Clear

LED lempa

13205

BEE LED G4 Dimmable 12V AC/DC 3W (28W) 300lm 3000K 4000K 6500K CRI90 Switch Clear 360° 19x46mm LED-lamp

This G4 burner version has a switch to select from three different Kelvin values and is also suitable for AC/DC voltage types, making it suitable for many applications, both in standard 12Vac low-voltage systems and in systems with direct current (DC).

## KLASIFIKACIJA

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Grupė           | Lempos                                      |
| Klasė           | Šviesos diodų lempos                        |
| Pavadinimas     | LED G4 DIM 12V 3W (28W) 300lm 930-965 Clear |
| Gamintojas      | BAI                                         |
| Serija          | LED Capsule LV                              |
| Tipas           |                                             |
| EAN             | 8714681470879                               |
| Gamintojo kodas | 147087                                      |

## PARAMETRAI

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Lizdas                           | G4                         |
| Lempos galia [W]                 | 3 - 3                      |
| Nominali įtampa [V]              | 9 - 15                     |
| Įtampos tipas                    | AC/DC                      |
| Nominali srovė [mA]              | 200 - 333                  |
| Lempos forma                     | Vamzdis su jungtimi 1 gale |
| Spalvinė temperatūra [K]         | 3000 - 6500                |
| Spalva                           | Balta                      |
| Spalvų atkūrimo koeficientas CRI | 90-100                     |

|                                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Šviesos srautas [lm]                                                | 270 - 330                    |
| Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1                               | Dienos šviesa daugiau 5300 K |
| Lempos efektyvumas [lm/W]                                           | 100                          |
| Spinduliavimo kampas [°]                                            | 360 - 360                    |
| Diametras [mm]                                                      | 19                           |
| Ilgis [mm]                                                          | 46                           |
| Siūlelinio tipo leputės                                             | Ne                           |
| Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]                                     | 3                            |
| Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)                                 | SDCM6                        |
| Apsaugos klasė (IP)                                                 | IP20                         |
| Reguliuojama                                                        | Taip                         |
| Reguliavimas prisilietimu                                           | Ne                           |
| Reguliavimas Zigbee                                                 | Ne                           |
| Paskirtis                                                           | Kita                         |
| Minimalus įjungimo ciklą skaičius                                   | 50000                        |
| Fotobiologinė sauga pagal EN 62471                                  | RG0                          |
| Galios faktorius                                                    | 0.9                          |
| Valdymo galimybė                                                    | Ne                           |
| Tinka elektroniniam balastui                                        | Taip                         |
| Stiklo gaubto tipas                                                 | Skaidri                      |
| Su judesio jutikliu                                                 | Ne                           |
| Su nuotolinio valdymo pulteliu                                      | Ne                           |
| Galimas IFTTT palaikymas                                            | Ne                           |
| Suderinama su Amazon Alexa                                          | Ne                           |
| Suderinama su Google Assistant                                      | Ne                           |
| Suderinama su Apple HomeKit                                         | Ne                           |
| Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62612 [lm]                       | 300                          |
| Korpuso spalva                                                      | Baltas                       |
| Krintančio fronto fazės reguliavimas                                | Taip                         |
| Kylančio fronto fazės reguliavimas                                  | Ne                           |
| Vidutinis eksploatacijos laikas [h]                                 | 25000                        |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015F |                              |
| Tinka magnetiniam balastui                                          | Ne                           |
| Reguliuojama per Bluetooth                                          | Ne                           |
| Reguliuojama per Wi-Fi                                              | Ne                           |
| Su priedangos jungikliu                                             | Ne                           |