

TCI 127413 DC Maxi Jolly US DALI 60 DALI(2) 1-10V

LED maitinimo šaltinis

13211

TCI 127413 DC Maxi Jolly US DALI 60 DALI(2) 1-10V LED Driver

With dip switch internally adjustable for different currents. LED current control 350mA 0.7-25W, 500mA 1-35W, 550mA 1.1-39W, 650mA 1.3-46W, 700mA 1.4-50W, 750mA 1.5-54W, 850mA 1.7-60W, 900mA 1.8-60W, 1000mA 2-60W or 1050mA 2.1-60W with synchronization cable maximum 10 pieces by linking 1 master and 9 slave controls.



KLASIFIKACIJA

Grupė	Apšvietimo valdymas
Klasė	LED maitinimo šaltiniai
Pavadinimas	TCI 127413 DC Maxi Jolly US DALI 60 DALI(2) 1-10V
Gamintojas	BAI
Serija	Light control
Tipas	
EAN	8714681471081
Gamintojo kodas	147108

PARAMETRAI

Išėjimo galingumas [W]	25 - 60
Ilgis [mm]	128
Plotis [mm]	78
Versija	Impulsinis
Išėjimo įtampa [V]	2 - 74
Išėjimo srovė [mA]	350 - 1050
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Taip
Reguliavimas 0-10 V	Taip

Reguliavimas 1-10 V	Taip
Reguliavimas DALI	Taip
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Taip
Reguliavimas Zigbee	Ne
Aukštis [mm]	22
Korpusas	Plastikinis korpusas
Fiksuotos srovės	Taip
Fiksuotos įtampos	Ne
Tinka DC įėjimo įtampai	Ne
Tinka lauko sąlygoms	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Reguliavimas DALI-2	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Elektrosaugos klasė pagal IEC 61140	II
Suderinamas su „Casambi“	Ne
Pritemdymas D4i	Ne