



LED PAR16 100-250V GU10 4W 450lm 830 36° White

LED lempa

13213

BEE LED PAR16 GU10 4W 450lm 3000K 36° 100V 110V 120V
130V 160V 220V 230V 240V 250V 50x54mm MR16 LED-lamp
Reflector White

Spots are mainly used to provide directed light from the ceiling or wall. Ambient temperature range: -20°C to +40°C.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED PAR16 100-250V GU10 4W 450lm 830 36° White
Gamintojas	BAI
Serija	LED Reflector
Tipas	
EAN	8714681471319
Gamintojo kodas	147131

PARAMETRAI

Lizdas	GU10
Lempos galia [W]	4 - 4
Nominali įtampa [V]	100 - 250
Įtampos tipas	AC/DC
Nominali srovė [mA]	16 - 40
Lempos forma	Reflektorinė
Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 3000
Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89

Šviesos srautas [lm]	405 - 495
Šviesos intensyvumas [cd]	952
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Šiltai balta mažiau 3300 K
Lempos efektyvumas [lm/W]	112.5
Spinduliavimo kampas [°]	36 - 36
Diametras [mm]	50
Ilgis [mm]	54
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	4
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM5
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Paskirtis	PAR16
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	50000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.5
Valdymo galimybė	Ne
Tinka elektroniniam balastui	Ne
Stiklo gaubto tipas	Skaidri
Su judesio jutikliu	Ne
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62612 [lm]	450
Korpuso spalva	Baltas
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Vidutinis eksploatacijos laikas [h]	25000
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015 E	
Tinka magnetiniam balastui	Ne
Reguliuojama per Bluetooth	Ne
Reguliuojama per Wi-Fi	Ne
Su priedangos jungikliu	Ne