

LEDDriving LIGHTBAR FX750-CB SM GEN 2 94W

Šviestuvai - prožektorius

13254



OSR LEDDriving LIGHTBAR FX750-CB SM GEN 2 LEDDL133-CB SM 94W 6000K 5990lm IP6K8/IP6K9K 5000h 692x83x54mm E57 approval ECE R10, 2x R149

Increased brightness for far and near field illumination. Particularly when driving on rural and dirt roads, a greater range of visibility can play a key role in ensuring safety. The LEDDriving Lightbar FX750-CB SM GEN 2 provides additional, near and far field illumination on dark roads with up to 5.990 Lumen. Even in poor visibility conditions or at dusk, the 25 high-performance LEDs reach a light distance of up to 450 meters and daytime lighting conditions with a color temperature of 6000 Kelvin. The driving light impresses with its special reflector design and ensure not only a modern and appealing look but also reduces glare for more visibility on the road. It can be used as both a supplementary LED high beam headlight and a powerful working light. The light is fully ECE-compliant in both versions and therefore suitable for use on roads.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviestuvai - prožektoriai
Pavadinimas	LEDDriving LIGHTBAR FX750-CB SM GEN 2 94W
Gamintojas	OSRAM
Serijs	LEDDriving Value
Tipas	
EAN	4062172366205
Gamintojo kodas	4062172366205

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	94
Nominali įtampa [V]	12 - 24
Įtampos tipas	DC
Spalvinė temperatūra [K]	6000 - 6000
Šviesos spalva	Balta

Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	63.7 - 63.7
Spinduliavimo kampas	5-10° - itin siauras spindulys
Ilgis [mm]	692
Plotis [mm]	83
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Reguliuojamumas	Pasukamas
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Jungties tipas	Kita
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Aukštis/gylis [mm]	54
Lempų lizdai	Nenurodyta
Šviesos difuzorius	Reflektorius
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviestuvą su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Gaubto medžiaga	Skaidrus plastikas
Kontaktų skaičius	2
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG1
Reflektorius	Kita
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Ne

Tinka įsprendimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	94 - 94
Tinka montuoti ant bėgelio	Ne
Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms	Ne
Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo	Ne
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montuoti ant skersinio	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Ne
Šveistas paviršius	Ne
Paviršiaus padengimas	Kita
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Taip
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Korpuso spalva	Juodas
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Šviesos pasiskirstymas	Simetriškas
Numatytas eksploatacijos laikas L70/50 prie 25 °C [h]	5000
Elektrosaugos klasė pagal IEC 61140	None
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-30 - 60
Avarinio maitinimo sistema	Nenurodyta

Šviesos spalvos reguliavimas	Ne
Su buvimo jutikliu	Ne
Sudėtyje yra produktų pagal 2019/2020/ES	Ne
Apsaugos klasė (IP), galinės dalies	Kita
Apsaugos klasė (IP), priekinės dalies	IP69K
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	5990 - 5990
Suderinamas su „Casambi“	Ne
JK statybos reglamento B dalies priešgaisrinė apsauga - 30 minučių	Ne
JK statybos reglamento B dalies priešgaisrinė apsauga - 60 minučių	Ne
JK statybos reglamento B dalies priešgaisrinė apsauga - 90 minučių	Ne