



LED T8 G13 1500 23W CHIP CONTROL Yellow EM+AC

LED lempa

13328

LEV LED T8 Tube 27x1500mm G13 23W (58W) 2000K Yellow 2500lm EM+AC 220V-240V CRI30-40 190° Temp. -20°C +45°C LED-lamp

Excellent UV filter. Very high resistance to switching loads. Energy savings of up to 62% (compared to T8 fluorescent lamp). Instant-on light, therefore ideally suitable in combination with sensor technology. Areas of application: Micro chip and semiconductor production. Applications where UV and blue light percentage have to be reduced to a minimum. Industry. Excellent filter performance below 500nm. Low flicker according to EU 2019-2020 (SVM ≤ 0.4 / PstLM ≤ 1). ENEC 10 VDE mark. Mercury-free and RoHS compliant. Not suitable for operation with electronic control gear.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED T8 G13 1500 23W CHIP CONTROL Yellow EM+AC
Gamintojas	LEDVANCE
Serija	LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL S
Tipas	
EAN	4099854271496
Gamintojo kodas	4099854271496

PARAMETRAI

Lizdas	G13
Lempos galia [W]	23 - 23
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	108 - 108
Lempos forma	Vamzdis su jungtimis 2 galuose
Spalvinė temperatūra [K]	2000 - 2000
Spalva	Balta

Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	20-39
Šviesos srautas [lm]	2000 - 2000
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Šiltai balta mažiau 3300 K
Lempos efektyvumas [lm/W]	108
Spinduliavimo kampas [°]	190 - 190
Diametras [mm]	26.7
Ilgis [mm]	1513
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	23
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM5
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Paskirtis	T8
Minimalus įjungimo ciklą skaičius	200000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.9
Valdymo galimybė	Ne
Tinka elektroniniam balastui	Ne
Stiklo gaubto tipas	Kita
Su judesio jutikliu	Ne
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Taip
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62612 [lm]	2000
Korpuso spalva	Kita
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Vidutinis eksploatacijos laikas [h]	50000
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015	Nereikalaujama
Tinka magnetiniam balastui	Taip
Reguliuojama per Bluetooth	Ne
Reguliuojama per Wi-Fi	Ne
Su prieblandos jungikliu	Ne
Lemputės medžiaga	Stiklas

