



## RoBust LED Rope Plus 2S 20M 13W/m 1300lm/m 6500K IP65 on Reel

13377

BAI RoBust LED Rope Plus 20 Meter 13W/m 1300lm/m 6500K Double-sided light 240° IP65 CLII IK10 16x8mm On Reel + Power Cable 1.8 meter with built-in 230V AC/DC adapter and glue & endcap Max. 5x interconnectable (100M)

*Robust LED Rope Plus - Powerful, durable and flexible work lighting. The Robust LED Rope Plus 2S is part of the reliable Bailey Robust series. This sturdy 20-metre light rope is specially designed for construction sites, dark areas and industrial workplaces. With 360 LEDs per metre (1300lm/m, 6500K), it provides powerful, bright 240° work light. Thanks to its moulded PVC housing, the light rope is shock-resistant (IK10) and fully waterproof (IP65). The rope comes on the distinctive and practical orange reel, making it easy to take along to the next job. The rope is easy to connect and comes with a 230V power supply including a built-in AC/DC adapter and a 1.8 meter connection cable. It can be shortened using standard PVC glue and a matching end cap. Various accessories are available: splitters, emergency unit, motion sensor. Suitable for temperatures from -20°C to +45°C and can be connected up to 100m. Note: always unwind completely before use to prevent overheating.*

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Jungti tik pilnai išvyniojus ruloną.

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	
Pavadinimas	RoBust LED Rope Plus 2S 20M 13W/m 1300lm/m 6500K IP65 on Reel
Gamintojas	BAI
Serija	RoBust LED rope plus
Tipas	
EAN	8714681471074
Gamintojo kodas	147107

## PARAMETRAI

Galingumas metrui [W]	13
Maksimalus sistemos galingumas [W]	300

Lempos įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	6500 - 6500
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas juostos metrui [lm]	1300
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	100
Spinduliavimo kampas [°]	120
Bendras ilgis [m]	20
Plotis [mm]	16
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Versija	Žarna
Laidininko skerspjūvio plotas [mm <sup>2</sup> ]	1.5
Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Aukštis/gylis [mm]	8
Minimalaus segmento ilgis [mm]	1000
Mažiausias lenkimo spindulys [mm]	68
Montavimo būdas	Kita
Šviesos diodų kiekis metre	360
Kontaktų skaičius	2
Galios faktorius	0.9
Lipnus	Ne
Tinka reguliuoti	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	LED įtampos valdiklis
Pajungimo tipas	Įtrauktas kilpinis laidų prijungimas
Su pajungimo komplektu	Taip
Su antgaliu	Taip
Su apsauginiu gaubtu	Taip
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Keičiamas valdiklis	Taip
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Taip
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 70 000 valandų	Taip

Gedimų lygis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 50 000 h, esant 25 °C aplinkos temperatūrai (tg) [%]

Numatytas eksploatacijos laikas L70/50 prie 25 °C [h] 30000

Šviesos spalvos reguliavimas Ne

Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglan F

Maitinimo šaltinio tipas Maitinimas iš elektros tinklo