



SPIRALED Ring C148 E27 DIM 4W 200lm 818 Gold

LED lempa

13384

BAI spiraled Ring C148 E27 4W 1800K Gold 200lm (20W)
Dimmable 230V-240V 320° 148x97x171mm DECO LED
Filament lamp

With the Ring series, Bailey Lights once again adds a distinctive Spiraled® collection to its extensive and well-established professional lighting range. The flexible Spiraled® filament is elegantly enclosed within a fine glass tube that runs through the bulb from one side of the lamp base to the other. Combined with the unique oval and round glass shapes - round when viewed from the front, yet intriguingly different from the side - the Spiraled® Ring series makes a truly decorative statement. The extra-warm light (1800K) creates an inviting atmosphere and is dimmable when used with the appropriate dimmer. Please refer to the dimmer compatibility list.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	SPIRALED Ring C148 E27 DIM 4W 200lm 818 Gold
Gamintojas	BAI
Serija	Spiraled Ring
Tipas	
EAN	8714681471142
Gamintojo kodas	147114

PARAMETRAI

Lizdas	E27
Lempos galia [W]	4 - 4
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	19 - 19
Lempos forma	Kita
Spalvinė temperatūra [K]	1800 - 1800

Spalva	Auksinė
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	200 - 200
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Šiltai balta mažiau 3300 K
Lempos efektyvumas [lm/W]	50
Spinduliavimo kampas [°]	320 - 320
Diametras [mm]	148
Ilgis [mm]	171
Siūlelinio tipo leputės	Taip
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	4
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Taip
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	7500
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG1
Galios faktorius	0.8
Valdymo galimybė	Ne
Tinka elektroniniam balastui	Ne
Stiklo gaubto tipas	Skaidri
Su judesio jutikliu	Ne
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62612 [lm]	200
Korpuso spalva	Kita
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Vidutinis eksploatacijos laikas [h]	15000
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015	Nereikalaujama
Tinka magnetiniam balastui	Ne
Reguliuojama per Bluetooth	Ne
Reguliuojama per Wi-Fi	Ne
Su prieblandos jungikliu	Ne

