



LED Corn Basic E40 100V-240V 36W 4000K

LED lempa

13840

BAI LED Corn Basic E40 100-240V 36W 4000K 4200lm 300D
90x230mm IP65 120V 130V 230V Alt HME HQL HPL SON NAV
DISCONNECT BALLAST

As a high-power LED lamp, the LED Corn Basic is the ideal retrofit replacement for energy-saving lamps, incandescent lamps, mercury vapor lamps and metal halide lamps in both indoor and outdoor applications such as: street lighting and parking lot lighting, indoor applications where there is a high ceiling or a large space needs to be illuminated (warehouse, church, classroom, hall, etc.). After all, sustainability is not only about replacing old light sources with a more energy-efficient variant, but also about reusing existing fixtures. With thermal protection and surge protection up to 4kV. Installation: disconnect the ballast before use. Burning position: universal. Ambient temperature range: -35°C to +60°C.

Pastaba:

- Kaip apsaugą nuo viršįtampių iki 10kV, siūlome naudoti ribotuvą EAN kodu 8714681404409.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED Corn Basic E40 100V-240V 36W 4000K
Gamintojas	BAI
Serija	LED Corn
Tipas	Basic
EAN	8714681409879
Gamintojo kodas	80100040987

PARAMETRAI

Lizdas	E40
Lempos galia [W]	36 - 36
Nominali įtampa [V]	100 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	400 - 400

Lempos forma	Vamzdis su jungtimi 1 gale
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000
Šviesos spalva	840 - 840
Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	4200 - 4200
Lempos efektyvumas [lm/W]	117
Spinduliavimo kampas [°]	300
Diametras [mm]	90
Ilgis [mm]	230
Energetinio efektyvumo klasė	A+
Energetinio efektyvumo indeksas (EEI)	0.12
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	36
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Neutrali balta 3300-5300K
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	50000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	Kita
Korpuso spalva	Balta
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Reguliuojama	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	15000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.9
Valdymo galimybė	Ne
Stiklo gaubto tipas	Skaidri
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne