



LED Integrated Bulkhead 17W 6500K Motion/Light Sensor

Lubų/sienų šviestuvai

13946

GE LED Integrated Bulkhead 17W 6500K Motion/Light Sensor

A simple and elegant light fitting, designed with Integrated LED Light Module and dedicated optic, both for interior and exterior applications. It is a wall and ceiling LED luminaire that can be utilised in versatile application ranges including damp environments, entrance halls, receptions, stairwells, corridors, circulation routes, rest areas and outside walls of buildings.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	LED Integrated Bulkhead 17W 6500K Motion/Light Sensor
Gamintojas	GE
Serija	LED Integrated Bulkhead
Tipas	Motion/Light Sensor
EAN	8714681412541
Gamintojo kodas	93073536

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	17
Nominali įtampa [V]	220 - 220
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	6500 - 6500
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	1600
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°
Išorinis diametras [mm]	250

Įmontavimo diametras [mm]	0
Ilgis [mm]	0
Plotis [mm]	0
Įmontavimo plotis [mm]	0
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Įmontavimo aukštis/gylis [mm]	0
Įmontavimo ilgis [mm]	0
Korpuso spalva	Balta
Valdiklis komplektuojamas	Taip
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Aukštis/gylis [mm]	102
Atsparumas smūgiams	IK10
LED pastovi vardinė srovė [mA]	94 - 94
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Šviestuvai su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne

Gaubto medžiaga	Baltas plastikas
Korpuso medžiaga	Plastikas
Nėra reguliavimo	Taip
Elektroaugos klasė	II
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Ne
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Taip
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Taip