



## LED Bulkhead Slim 20W 4000K IK10 Oval Black

Lubų/sienų šviestuvai

14321

BAI LED Bulkhead Slim Oval 20W 4000K 1220lm IP65 IK10 Vandal resistant 240V Black alu housing 248x125x52mm Bulleye

This wall fixture is often referred to as Bulleye, Bulley or Bulkhead. Thanks to the impact resistant level (IK10) this fixture resists among other vandalisme and thus often applied in alleys, porches and on the street side of public buildings. The housing is made of cast aluminum and the light is provided by a fixed led element covered by a synthetic opale diffuser. Easy to install. Comes without installation cable. Very sustainable thanks to long lifetime and low energy consumption.

### KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	LED Bulkhead Slim 20W 4000K IK10 Oval Black
Gamintojas	BAI
Serija	BaiLum LED bulkhead
Tipas	Slim
EAN	8714681408018
Gamintojo kodas	140801

### PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	20
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	1220
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°
Ilgis [mm]	248

Plotis [mm]	125
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	30000
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-20 - 40
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	A++, A+, A (LED)
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Korpuso spalva	Juoda
Valdiklis komplektuojamas	Ne
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Taip
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Aukštis/gylis [mm]	52
Atsparumas smūgiams	IK10
Lempų lizdai	Kita
LED pastovi vardinė srovė [mA]	145 - 145
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Šviestuvai su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Taip

Gaubto medžiaga	Baltas plastikas
Korpuso medžiaga	Aliumininis
Nėra reguliavimo	Taip
Kontaktų skaičius	3
Elektroaugos klasė	I
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	20 - 20
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	0
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	Nereikalinga
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne