

LED PL G24q TC-DEL 6W 840 CL

LED lempa

16854



BAI LED PL G24q 4-pins TC-DEL 6W 4000K Clear 440lm 100V-240V 120D 46x136mm Rotating cap LED-lamp Alt PLC Dulux D/E

The LED PL G24q (4-pin) TC-DEL lamps with rotating base are replacements for the commonly used compact fluorescent lamps without an integrated ballast. PL stands for Public as these lamps are mainly used in wall and ceiling luminaires in public areas, offices, shops and restaurants. Installation: Disconnect the ballast before use. Ambient temperature range: -20°C to +40°C.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED PL G24q TC-DEL 6W 840 CL
Gamintojas	BAI
Serija	LED PL
Tipas	G24q 4P
EAN	8714681363904
Gamintojo kodas	80100036390

PARAMETRAI

Lizdas	G24q
Lempos galia [W]	6 - 6
Nominali įtampa [V]	100 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	70 - 70
Lempos forma	Vamzdis su jungtimi 1 gale
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000
Šviesos spalva	840 - 840
Spalva	Balta

Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	440 - 440
Lempos efektyvumas [lm/W]	73
Spinduliavimo kampas [°]	120
Diametras [mm]	46
Ilgis [mm]	136
Energetinio efektyvumo klasė	A+
Energetinio efektyvumo indeksas (EEI)	0.15
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	6
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Neutrali balta 3300-5300K
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	50000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Korpuso spalva	Balta
Apsaugos klasė (IP)	IP40
Reguliuojama	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	15000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.9
Valdymo galimybė	Ne
Stiklo gaubto tipas	Skaidri
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne