



PARATHOM® R50 60 36° 4.3 W/2700K E14

LED lempa

19421

LED reflector lamps R50 with retrofit screw base. CBP_01.00 Product features, all [calc.]: Professional LED alternative to halogen lamps. Mercury-free lamps. CBP_02.00 Product benefits, all [calc.]: Long lifetime of up to 15,000 h. Low energy consumption. Easy replacement of halogen lamps thanks to compact design. Instant 100 % light, no warm-up time. CBP_03.00 Areas of applicat, all [calc.]: Display cabinets and shop windows. Museums, art galleries. Exhibition rooms. Hospitality. Residential interiors. As a downlight for marking walkways, doors, stairs, etc.. Outdoor applications only in suitable luminaires.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	PARATHOM® R50 60 36° 4.3 W/2700K E14
Gamintojas	OSRAM
Serija	7HD J7 40
Tipas	LEDPR5060 4,3W/827 230V GL E14 FS1
EAN	4058075097261
Gamintojo kodas	4058075097261

PARAMETRAI

Lizdas	E14
Lempos galia [W]	4.3 - 4.3
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	60 - 60
Lempos forma	Kriaušė
Spalvinė temperatūra [K]	2700 - 2700
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	345 - 345

Šviesos intensyvumas [cd]	670
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	345
Lempos efektyvumas [lm/W]	80
Spinduliavimo kampas [°]	36
Diametras [mm]	53.5
Ilgis [mm]	85
Energetinio efektyvumo klasė	A+
Energetinio efektyvumo indeksas (EEI)	0.2
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	5
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Šiltai balta mažiau nei 3300 K
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	15000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Galios faktorius	0.4
Valdymo galimybė	Ne
Stiklo gaubto tipas	Matinė
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne