



LED Corn Basic E27 100V-240V 36W 4000K

LED lempa

19899

BAI LED Corn Basic E27 100-240V 36W 4000K 4200lm 300D
90x230mm IP65 120V 130V 230V Alt HME HQL HPL SON NAV
DISCONNECT BALLAST

As a high-power LED lamp, the LED Corn Basic is the ideal retrofit replacement for energy-saving lamps, incandescent lamps, mercury vapor lamps and metal halide lamps in both indoor and outdoor applications such as: street lighting and parking lot lighting, indoor applications where there is a high ceiling or a large space needs to be illuminated (warehouse, church, classroom, hall, etc.). After all, sustainability is not only about replacing old light sources with a more energy-efficient variant, but also about reusing existing fixtures. With thermal protection and surge protection up to 4kV. Installation: disconnect the ballast before use. Burning position: universal. Ambient temperature range: -35°C to +60°C.

Pastaba:

- Kaip apsaugą nuo viršįtampių iki 10kV, siūlome naudoti ribotuvą kodu 78265.

KLASIFIKACIJA

| | |
|-----------------|--|
| Grupė | Lempos |
| Klasė | Šviesos diodų lempos |
| Pavadinimas | LED Corn Basic E27 100V-240V 36W 4000K |
| Gamintojas | BAI |
| Serija | LED Corn |
| Tipas | Basic |
| EAN | 8714681409862 |
| Gamintojo kodas | 80100040986 |

PARAMETRAI

| | |
|---------------------|-----------|
| Lizdas | E27 |
| Lempos galia [W] | 36 - 36 |
| Nominali įtampa [V] | 100 - 240 |
| Įtampos tipas | AC |
| Nominali srovė [mA] | 400 - 400 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Lempos forma | Vamzdis su jungtimi 1 gale |
| Spalvinė temperatūra [K] | 4000 - 4000 |
| Šviesos spalva | 840 - 840 |
| Spalva | Balta |
| Spalvų atkūrimo koeficientas CRI | 80-89 |
| Šviesos srautas [lm] | 4200 - 4200 |
| Lempos efektyvumas [lm/W] | 117 |
| Spinduliavimo kampas [°] | 300 |
| Diametras [mm] | 90 |
| Ilgis [mm] | 230 |
| Energetinio efektyvumo klasė | A+ |
| Energetinio efektyvumo indeksas (EEI) | 0.12 |
| Energijos sąnaudos 1000 h [kWh] | 36 |
| Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1 | Neutrali balta 3300-5300K |
| Siūlelinio tipo leputės | Ne |
| Vidutinis tarnavimo laikas [h] | 50000 |
| Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė) | Kita |
| Korpuso spalva | Balta |
| Apsaugos klasė (IP) | IP65 |
| Reguliuojama | Ne |
| Paskirtis | Kita |
| Minimalus įjungimo ciklų skaičius | 15000 |
| Fotobiologinė sauga pagal EN 62471 | RG0 |
| Galios faktorius | 0.9 |
| Valdymo galimybė | Ne |
| Stiklo gaubto tipas | Skaidri |
| Su nuotolinio valdymo pulteliu | Ne |