



LED R7s 28X78 240V 6W 4000K 360D Dimm

LED lempa

20051

BAI LED R7s 28x78mm 6W 4000K 700lm Dimmable
230V-240V 360D Linear LED-lamp

The LED R7s lamps are ideal as a replacement for the two-pinched halogen lamps. Originally this type of lamp is used in construction lamps, but they are also increasingly used for general lighting in homes or catering establishments. Light all around, just like the halogen lamp. Ambient temperature range: -20°C to +40°C. An open luminaire is recommended for optimum performance in terms of light output and lifespan. Outdoor use only in suitable luminaires. This series of lamps are dimmable (depending on the type of dimmer and the number of lamps to be dimmed on 1 dimmer).

KLASIFIKACIJA

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Grupė | Lempos |
| Klasė | Šviesos diodų lempos |
| Pavadinimas | LED R7s 28X78 240V 6W 4000K 360D Dimm |
| Gamintojas | BAI |
| Serija | LED R7s |
| Tipas | 360D |
| EAN | 8714681425817 |
| Gamintojo kodas | 142581 |

PARAMETRAI

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Lizdas | R7s |
| Lempos galia [W] | 6 - 6 |
| Nominali įtampa [V] | 220 - 240 |
| Įtampos tipas | AC |
| Nominali srovė [mA] | 30 - 30 |
| Lempos forma | Vamzdis su jungtimis 2 galuose |
| Spalvinė temperatūra [K] | 4000 - 4000 |
| Šviesos spalva | 840 - 840 |
| Spalva | Balta |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Spalvų atkūrimo koeficientas CRI | 80-89 |
| Šviesos srautas [lm] | 700 - 700 |
| Lempos efektyvumas [lm/W] | 116 |
| Spinduliavimo kampas [°] | 360 |
| Diametras [mm] | 28 |
| Ilgis [mm] | 78 |
| Energetinio efektyvumo klasė | A++ |
| Energetinio efektyvumo indeksas (EEI) | 0.1 |
| Energijos sąnaudos 1000 h [kWh] | 6 |
| Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1 | Neutrali balta 3300-5300K |
| Siūlelinio tipo leputės | Ne |
| Vidutinis tarnavimo laikas [h] | 25000 |
| Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė) | SDCM6 |
| Korpuso spalva | Balta |
| Apsaugos klasė (IP) | IP20 |
| Reguliuojama | Taip |
| Paskirtis | Kita |
| Minimalus įjungimo ciklų skaičius | 12500 |
| Fotobiologinė sauga pagal EN 62471 | Kita |
| Galios faktorius | 0.9 |
| Valdymo galimybė | Ne |
| Stiklo gaubto tipas | Skaidri |
| Su nuotolinio valdymo pulteliu | Ne |