



## Spiraled Basic A60 E27 3W 2200K Clear DIM 240V

LED lempa

21630

*BAI Spiraled Basic GLS A60 E27 3W 2200K Clear 190lm (18W)  
Dimmable 230V-240V 360D 60x105mm LED Filament lamp*

*With the Spiraled Basic series, Bailey offers LED filament lamps with the same appearance as the original Spiraled series but at a lower price. They are of course energy efficient and have a long service life. Spiraled is a protected brand name. These lamps are dimmable with the right dimmer. Consult the dimmer list on the Bailey site for this. We recommend the Bailey Wonderwall wall dimmer.*

## KLASIFIKACIJA

|                 |  |
|-----------------|--|
| Grupė           | Lempos   |
| Klasė           | Šviesos diodų lempos                           |
| Pavadinimas     | Spiraled Basic A60 E27 3W 2200K Clear DIM 240V |
| Gamintojas      | BAI  |
| Serija          | Spiraled Basic                                 |
| Tipas           | A60  |
| EAN             | 8714681436189                                  |
| Gamintojo kodas | 143618   |

## PARAMETRAI

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Lizdas                   | E27         |
| Lempos galia [W]         | 3 - 3       |
| Nominali įtampa [V]      | 220 - 240   |
| Įtampos tipas            | AC          |
| Nominali srovė [mA]      | 16 - 16     |
| Lempos forma             | Kriaušė     |
| Spalvinė temperatūra [K] | 2200 - 2200 |
| Šviesos spalva           | 822 - 822   |
| Spalva                   | Balta       |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Spalvų atkūrimo koeficientas CRI      | 80-89                          |
| Šviesos srautas [lm]                  | 190 - 190                      |
| Lempos efektyvumas [lm/W]             | 63                             |
| Spinduliavimo kampas [°]              | 360                            |
| Diametras [mm]                        | 60                             |
| Ilgis [mm]                            | 105                            |
| Energetinio efektyvumo klasė          | A+                             |
| Energetinio efektyvumo indeksas (EEI) | 0.14                           |
| Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]       | 3                              |
| Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1 | Šiltai balta mažiau nei 3300 K |
| Siūlelinio tipo leputės               | Taip                           |
| Vidutinis tarnavimo laikas [h]        | 25000                          |
| Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)   | SDCM6                          |
| Korpuso spalva                        | Skaidri                        |
| Apsaugos klasė (IP)                   | IP20                           |
| Reguliuojama                          | Taip                           |
| Paskirtis                             | A tipo                         |
| Minimalus įjungimo ciklų skaičius     | 15000                          |
| Fotobiologinė sauga pagal EN 62471    | RG0                            |
| Galios faktorius                      | 0.8                            |
| Valdymo galimybė                      | Ne                             |
| Stiklo gaubto tipas                   | Skaidri                        |
| Su nuotolinio valdymo pulteliu        | Ne                             |