



LED Corn 1D E27 100V-240V 27W 4000K

LED lempa

22713

BAI LED Corn 1 Direction E27 100-240V 27W 4000K 2900lm
IP64 120V 130V 230V 180D Louvre 87x199mm Alt HME HPL
HQL DISCONNECT BALLAST

LED Corn 1 Direction is a high power LED lamp for vertical use in street and area lighting. The slats for the light sources ensure that the light only shines downwards, preventing unwanted light pollution upwards. Installation: disconnect the ballast before use. Only suitable for vertical burning position. Ambient temperature range: -25°C to +40°C.

Pastaba:

- Kaip apsaugą nuo viršįtampių iki 10kV, siūlome naudoti ribotuvą kodu 78265.

KLASIFIKACIJA

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Grupė | Lempos |
| Klasė | Šviesos diodų lempos |
| Pavadinimas | LED Corn 1D E27 100V-240V 27W 4000K |
| Gamintojas | BAI |
| Serija | LED Corn |
| Tipas | 1 Direction |
| EAN | 8714681394182 |
| Gamintojo kodas | 80100039418 |

PARAMETRAI

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Lizdas | E27 |
| Lempos galia [W] | 27 - 27 |
| Nominali įtampa [V] | 100 - 240 |
| Įtampos tipas | AC |
| Nominali srovė [mA] | 280 - 280 |
| Lempos forma | Vamzdis su jungtimi 1 gale |
| Spalvinė temperatūra [K] | 4000 - 4000 |
| Šviesos spalva | 840 - 840 |
| Spalva | Balta |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Spalvų atkūrimo koeficientas CRI | 80-89 |
| Šviesos srautas [lm] | 2900 - 2900 |
| Šviesos intensyvumas [cd] | 378 |
| Lempos efektyvumas [lm/W] | 107 |
| Spinduliavimo kampas [°] | 180 |
| Diametras [mm] | 87 |
| Ilgis [mm] | 199 |
| Energetinio efektyvumo klasė | A+ |
| Energetinio efektyvumo indeksas (EEI) | 0.13 |
| Energijos sąnaudos 1000 h [kWh] | 27 |
| Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1 | Neutrali balta 3300-5300K |
| Siūlelinio tipo leputės | Ne |
| Vidutinis tarnavimo laikas [h] | 50000 |
| Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė) | Kita |
| Korpuso spalva | Balta |
| Apsaugos klasė (IP) | IP64 |
| Reguliuojama | Ne |
| Paskirtis | Kita |
| Minimalus įjungimo ciklų skaičius | 25000 |
| Fotobiologinė sauga pagal EN 62471 | Kita |
| Galios faktorius | 0.9 |
| Valdymo galimybė | Ne |
| Stiklo gaubto tipas | Skaidri |
| Su nuotolinio valdymo pulteliu | Ne |