



## Ecobasic LED T5 AC 20W/840 G5 HO 16x849

LED lempa

29868

BAI Ecobasic T5 AC LED Tube 16x849mm G5 20W (39W)  
4000K HO 3000lm Glass 270D Direct 120V-130V 230V-240V  
AC Input LED-lamp

LED T5 tubes for operation on mains voltage with which  
existing fixtures can be upgraded to LED quickly and easily.  
Installation: Connect directly to the mains. Not suitable for  
use with conventional and / or electronic control gear.  
Ambient temperature range: -20°C to +50°C.

### KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	Ecobasic LED T5 AC 20W/840 G5 HO 16x849
Gamintojas	BAI
Serija	Ecobasic LED tube
Tipas	T5 AC
EAN	8714681422038
Gamintojo kodas	142203

### PARAMETRAI

Lizdas	G5
Lempos galia [W]	20 - 20
Nominali įtampa [V]	120 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	97 - 97
Lempos forma	Vamzdis su jungtimis 2 galuose
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000
Šviesos spalva	840 - 840
Spalva	Balta

Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	3000 - 3000
Lempos efektyvumas [lm/W]	150
Spinduliavimo kampas [°]	270
Diametras [mm]	16
Ilgis [mm]	849
Energetinio efektyvumo klasė	A++
Energetinio efektyvumo indeksas (EEI)	0.09
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	20
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Neutrali balta 3300-5300K
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	40000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Korpuso spalva	Balta
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	15000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.9
Valdymo galimybė	Ne
Stiklo gaubto tipas	Baltas
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne