



LED R7s 28X118 240V 12W 4000K 360D Dimm

LED lempa

29956

BAI LED R7s 28x118mm 12W 4000K 1440lm Dimmable
230V-240V 360D Linear LED-lamp

The LED R7s lamps are ideal as a replacement for the two-pinched halogen lamps. Originally this type of lamp is used in construction lamps, but they are also increasingly used for general lighting in homes or catering establishments. Light all around, just like the halogen lamp. Ambient temperature range: -20°C to +40°C. An open luminaire is recommended for optimum performance in terms of light output and lifespan. Outdoor use only in suitable luminaires. This series of lamps are dimmable (depending on the type of dimmer and the number of lamps to be dimmed on 1 dimmer).

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED R7s 28X118 240V 12W 4000K 360D Dimm
Gamintojas	BAI
Serija	LED R7s
Tipas	360D
EAN	8714681425831
Gamintojo kodas	142583

PARAMETRAI

Lizdas	R7s
Lempos galia [W]	12 - 12
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	55 - 55
Lempos forma	Vamzdis su jungtimis 2 galuose
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000
Šviesos spalva	840 - 840
Spalva	Balta

Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	1440 - 1440
Lempos efektyvumas [lm/W]	120
Spinduliavimo kampas [°]	360
Diametras [mm]	28
Ilgis [mm]	118
Energetinio efektyvumo klasė	A++
Energetinio efektyvumo indeksas (EEI)	0.11
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	12
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Neutrali balta 3300-5300K
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	25000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Korpuso spalva	Balta
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Taip
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	12500
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	Kita
Galios faktorius	0.9
Valdymo galimybė	Ne
Stiklo gaubto tipas	Skaidri
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne