



Smart WIFI LED A65 E27 240V 14W 2200-4000K Opal

LED lempa

31714

CAL Smart WIFI LED A65 E27 65x128mm 240V 14W 2200-4000K Opal Install via WIFI 2.4GHz Calex App on Smartphone/tablet Voice Control Tuya

Looking for a Smart lamp that offers more focused light? This standard Smart lamp with E27 fitting fits in almost all luminaires and easily changes the color temperature. Go from bright morning light to warm evening light in no time for cozy evenings. Set timers and routines to optimize your living comfort. These smart lamps work on a normal wall switch and via WiFi. Not on a dimmer switch. Via the smart remote control and the free app you can connect these lamps to WiFi and set them to the desired ambiance.

Pastaba:

- Veikia su: Google Assistant, Amazon Alexa, Siri.

KLASIFIKACIJA

| | |
|-----------------|---|
| Grupė | Lempos |
| Klasė | Šviesos diodų lempos |
| Pavadinimas | Smart WIFI LED A65 E27 240V 14W 2200-4000K Opal |
| Gamintojas | Calex |
| Serija | Calex Smart Home |
| Tipas | WIFI LED Lamp |
| EAN | 8712879146452 |
| Gamintojo kodas | 429120 |

PARAMETRAI

| | |
|--------------------------|-------------|
| Lizdas | E27 |
| Lempos galia [W] | 14 - 14 |
| Nominali įtampa [V] | 220 - 240 |
| Įtampos tipas | AC |
| Nominali srovė [mA] | 120 - 120 |
| Lempos forma | Kriaušė |
| Spalvinė temperatūra [K] | 2200 - 4000 |
| Šviesos spalva | 822 - 840 |

| Spalva | Balta |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Spalvų atkūrimo koeficientas CRI | 80-89 |
| Šviesos srautas [lm] | 1400 - 1400 |
| Lempos efektyvumas [lm/W] | 100 |
| Spinduliavimo kampas [°] | 320 |
| Diametras [mm] | 65 |
| Ilgis [mm] | 128 |
| Energetinio efektyvumo klasė | A+ |
| Energijos sąnaudos 1000 h [kWh] | 9 |
| Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1 | Šiltai balta mažiau nei 3300 K |
| Siūlelinio tipo leputės | Taip |
| Vidutinis tarnavimo laikas [h] | 15000 |
| Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė) | SDCM6 |
| Korpuso spalva | Kita |
| Apsaugos klasė (IP) | IP20 |
| Reguliuojama | Taip |
| Paskirtis | Kita |
| Minimalus įjungimo ciklų skaičius | 10000 |
| Fotobiologinė sauga pagal EN 62471 | Kita |
| Galios faktorius | 0.5 |
| Valdymo galimybė | Taip |
| Stiklo gaubto tipas | Skaidri |
| Su nuotolinio valdymo pulteliu | Ne |