



LED Batten Slim 1200 36W 4000K IP65

Lubų/sienų šviestuvai

44540

BAI LED Batten Basic Slim 1200 36W 4000K 3500lm IP65 120D 240V White plastic body 1255x53x35mm Plug clamp fast connector Waterproof luminaire

This entry-level ceiling fixture with slim housing is mainly applied in humid rooms such as cellars and garages. The so-called batten is made of synthetic materials and has a waterproof IP65 rating. Quick and easy installation thanks to the electrical connection with plug-in clamp connection and the supplied mounting brackets. Suitable for ambient temperatures -20°C to +40°C

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	LED Batten Slim 1200 36W 4000K IP65
Gamintojas	BAI
Serija	BaiLum LED batten
Tipas	Basic Slim
EAN	8714681440292
Gamintojo kodas	144029

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	36
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	3500
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	97
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°

Ilgis [mm]	1255
Plotis [mm]	53
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	20000
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-20 - 40
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	A++, A+, A (LED)
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Korpuso spalva	Balta
Laidininko skerspjūvio plotas [mm²]	1.5
Jungties tipas	Įspraudžiami kontaktai
Valdiklis komplektuojamas	Ne
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Taip
Aukštis/gylis [mm]	35
Atsparumas smūgiams	IK04
Lempų lizdai	Kita
LED pastovi vardinė srovė [mA]	185 - 185

Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Šviestuvus su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Taip
Gaubto medžiaga	Baltas plastikas
Korpuso medžiaga	Plastikas
Nėra reguliavimo	Taip
Kontaktų skaičius	2
Galios faktorius	0.9
Elektrosaugos klasė	II
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	36 - 36
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant paviršiaus	Ne
Tinka montavimui pakabinant	Taip
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne