



LED R7s Slim 12X78 100V-240V 5W 3000K

LED lempa

44576

BAI LED R7s Slim 12x78mm 5W 3000K Clear 450lm
120V-130V 230V-240V 360D Linear LED-lamp

These LED R7s lamps with ultra-thin housing and all-round light are ideal as a replacement for the two-pinched halogen lamps. Originally this type of lamp is used in construction lamps, but they are also increasingly used for general lighting in homes or catering establishments. Ambient temperature range: -20°C to +45°C. An open luminaire is recommended for optimum performance in terms of light output and lifespan. Outdoor use only in suitable luminaires.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED R7s Slim 12X78 100V-240V 5W 3000K
Gamintojas	BAI
Serija	LED R7s
Tipas	Slim
EAN	8714681404003
Gamintojo kodas	80100040400

PARAMETRAI

Lizdas	R7s
Lempos galia [W]	5 - 5
Nominali įtampa [V]	100 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	22 - 22
Lempos forma	Vamzdis su jungtimis 2 galuose
Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 3000
Šviesos spalva	830 - 830
Spalva	Balta

Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	450 - 450
Lempos efektyvumas [lm/W]	90
Spinduliavimo kampas [°]	360
Diametras [mm]	12
Ilgis [mm]	78
Energetinio efektyvumo klasė	A+
Energetinio efektyvumo indeksas (EEI)	0.12
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	5
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Šiltai balta mažiau nei 3300 K
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	35000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	Kita
Korpuso spalva	Pilka
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	15000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	Kita
Galios faktorius	0.9
Valdymo galimybė	Ne
Stiklo gaubto tipas	Skaidri
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne