



Smart WIFI LED G125 E27 240V 7.5W 1800-3000K Clear

LED lempa

46019

CAL Smart WIFI LED G125 E27 240V 7.5W 1800-3000K Clear
Install via WIFI 2.4GHz Calex App on Smartphone/tablet
Voice Control Tuya

This LED lamp lets you go from bright work light to cozy evening light by voice control or with the intuitive app. Set timers and routines to optimize your living comfort. These smart lamps work on a normal wall switch and via WiFi. Not on a dimmer switch. Via the smart remote control and the free app you can connect these lamps to WiFi and set them to the desired ambiance. USPs: Connection via WiFi - Easy installation - Ready to use in 3 simple steps - CCT: 1800-3000K (white color) - Dimmable via app and remote control

Pastaba:

- Veikia su: Google Assistant, Amazon Alexa, Siri.

KLASIFIKACIJA

| | |
|-----------------|--|
| Grupė | Lempos |
| Klasė | Šviesos diodų lempos |
| Pavadinimas | Smart WIFI LED G125 E27 240V 7.5W 1800-3000K Clear |
| Gamintojas | Calex |
| Serija | Calex Smart Home |
| Tipas | WIFI LED Lamp |
| EAN | 8712879144885 |
| Gamintojo kodas | 429036 |

PARAMETRAI

| | |
|--------------------------|-------------|
| Lizdas | E27 |
| Lempos galia [W] | 7.5 - 7.5 |
| Nominali įtampa [V] | 220 - 240 |
| Įtampos tipas | AC |
| Nominali srovė [mA] | 55 - 55 |
| Lempos forma | Rutulys |
| Spalvinė temperatūra [K] | 1800 - 3000 |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Šviesos spalva | 818 - 830 |
| Spalva | Balta |
| Spalvų atkūrimo koeficientas CRI | 80-89 |
| Šviesos srautas [lm] | 1055 - 1055 |
| Lempos efektyvumas [lm/W] | 140.67 |
| Spinduliavimo kampas [°] | 320 |
| Diametras [mm] | 125 |
| Ilgis [mm] | 178 |
| Energetinio efektyvumo klasė | A++ |
| Energijos sąnaudos 1000 h [kWh] | 8 |
| Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1 | Šiltai balta mažiau nei 3300 K |
| Siūlelinio tipo leputės | Taip |
| Vidutinis tarnavimo laikas [h] | 15000 |
| Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė) | SDCM6 |
| Korpuso spalva | Kita |
| Apsaugos klasė (IP) | IP20 |
| Reguliuojama | Taip |
| Paskirtis | Kita |
| Minimalus įjungimo ciklų skaičius | 10000 |
| Fotobiologinė sauga pagal EN 62471 | Kita |
| Galios faktorius | 0.51 |
| Valdymo galimybė | Taip |
| Stiklo gaubto tipas | Skaidri |
| Su nuotolinio valdymo pulteliu | Ne |