



LEDliner HP 450mm 24V RGB Clear In/Out

Lubų/sienų šviestuvai

51855

LIV LEDliner HP 450mm 24V RGB Clear In/Out

LivingLight offers a wide range of high-quality LED strips. All strips are extremely clear, can be cut to size per 10cm and are extremely reliable. We recommend matching aluminum profiles for proper operation. These profiles offer optimal protection of the electronics and serve as a heat sink for the LEDs.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	LEDliner HP 450mm 24V RGB Clear In/Out
Gamintojas	LivingLight
Serija	LIV LED Liner
Tipas	LED Liner HP
EAN	8718781342883
Gamintojo kodas	7107059

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	0
Nominali įtampa [V]	24 - 24
Įtampos tipas	DC
Šviesos spalva	RGB
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	700
Spinduliavimo kampas	Platus spindulys 41-80°
Ilgis [mm]	450
Plotis [mm]	17.5

Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	A++, A+, A (LED)
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Korpuso spalva	Aliuminio
Jungties tipas	Kita
Valdiklis komplektuojamas	Ne
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Aukštis/gylis [mm]	15
Atsparumas smūgiams	IK02
Lempų lizdai	Kita
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Šviestuvai su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Gaubto medžiaga	Skaidrus plastikas
Korpuso medžiaga	Aliumininis

Nėra reguliavimo	Taip
Elektroaugos klasė	I
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Ne
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	24
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	LED įtampos valdiklis
Tinklelio tipas	Kita
Pajungimo tipas	Pajungimo laidai pridėti
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne