



## LED PL G24d TC-D 6W 830 FR 2P EM+AC

LED lempa

52551

*BAI LED PL G24d 2-pins TC-D 6W (13W) 3000K Frosted 480lm EM Retrofit + AC 230V-240V 120D 36x131mm Rotating cap LED-lamp Alt PLC Dulux D*

*The LED PL G24d AC + EM (2-pin) TC-D lamps with rotating base are LED replacements for the commonly used compact fluorescent lamps. PL stands for Public as these lamps are mainly used in wall and ceiling luminaires in public areas, offices, shops and restaurants. Fast and simple 1-to-1 replacement in luminaires with conventional ballast or mains voltage. Installation: Disconnecting magnetic ballast is optional, not necessary. Only suitable for temperatures up to 40°C in the fixture.*

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED PL G24d TC-D 6W 830 FR 2P EM+AC
Gamintojas	BAI
Serija	LED PL
Tipas	G24d 2P EM+AC
EAN	8714681431511
Gamintojo kodas	143151

## PARAMETRAI

Lizdas	G24d
Lempos galia [W]	6 - 6
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	33 - 33
Lempos forma	Vamzdis su jungtimi 1 gale
Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 3000
Šviesos spalva	830 - 830
Spalva	Balta

Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	480 - 480
Lempos efektyvumas [lm/W]	80
Spinduliavimo kampas [°]	120
Diametras [mm]	36
Ilgis [mm]	131
Energetinio efektyvumo klasė	A+
Energetinio efektyvumo indeksas (EEI)	0.14
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	6
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Šiltai balta mažiau nei 3300 K
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	30000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Korpuso spalva	Balta
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	15000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG1
Galios faktorius	0.9
Valdymo galimybė	Ne
Stiklo gaubto tipas	Matinė
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne