

## LED Wallpack 45W 3000K IP65

*Lubų/sienų šviestuvai*

55847



*BAI LED Wallpack 45W 3000K 4000lm IP65 IK08 110D 100-240V Wall luminaire Umbra Grey Alu housing*

*The Wallpack is a robust die-cast aluminum fixture with and anti-glare and UV-resistant polycarbonate diffuser. Typical applications: loading docks, facades, tunnels, parking lots, courtyards and bridges. Thanks to the long lifetime and low energy consumption one saves maintenance costs.*

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	LED Wallpack 45W 3000K IP65
Gamintojas	BAI
Serija	BaiLum LED wall
Tipas	Wallpack
EAN	8714681398494
Gamintojo kodas	139849

## PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	45
Nominali įtampa [V]	100 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 3000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	4000
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°
Ilgis [mm]	360

Plotis [mm]	235
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	50000
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-20 - 40
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	A++, A+, A (LED)
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Korpuso spalva	Pilka
Valdiklis komplektuojamas	Ne
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Aukštis/gylis [mm]	190
Atsparumas smūgiams	IK08
Lempų lizdai	Kita
LED pastovi vardinė srovė [mA]	600 - 600
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Šviestuvai su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne

Gaubto medžiaga	Struktūrizuotas plastikas
Korpuso medžiaga	Aliumininis
Nėra reguliavimo	Taip
Kontaktų skaičius	3
Elektroaugos klasė	II
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Ne
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	45 - 45
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	0
Tinka montavimui ant paviršiaus	Ne
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne