



LEDriving CUBE VX70-WD Duo pack

Šviestuvai - prožektorius

56090

OSR LEDriving CUBE VX70-WD LEDWL103-WD 12/24V 24W 6000K 550lm 97x73x31mm IP67 5000h E4 approval ECE R10 Duo Pack

Considerable illumination on dark field- and forest paths, off-road and off the beaten tracks, this can be achieved with the OSRAM LEDriving Cube VX70-WD. With its 5 powerful, high-performance long-life LEDs, the OSRAM LEDriving Cube VX70-WD has a range of up to 43 meters and thus offers the operator impressive visibility at the workplace and in terrain. Even in dim light and reduced visibility due to external environmental influences, the OSRAM LEDriving Cube VX70-WD with up to 6000 Kelvin can provide conditions similar to daylight. The power package with up to 550 lumens of luminosity scores with highest optical efficiency and homogeneous light distribution. This results in the possibility of an improved visibility for you and the improved visibility of your working environment, consequently also an increased safety. The OSRAM LEDriving Cube VX70-WD impresses with its powerful performance and a long service life with up to 5000 hours.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviestuvai - prožektoriai
Pavadinimas	LEDriving CUBE VX70-WD Duo pack
Gamintojas	OSRAM
Serija	LEDriving Value
Tipas	Cube VX70-WD
EAN	4062172142021
Gamintojo kodas	4062172142021

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	8
Nominali įtampa [V]	12 - 24
Įtampos tipas	DC
Spalvinė temperatūra [K]	6000 - 6000

Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	550 - 550
Lempos efektyvumas [lm/W]	68
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	68
Spinduliavimo kampas	Platus spindulys 41-80°
Ilgis [mm]	31
Plotis [mm]	73
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	5000
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	A++, A+, A (LED)
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Reguliuojamumas	Pasukamas
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Korpuso spalva	Juoda
Jungties tipas	Kita
Valdiklis komplektuojamas	Taip
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP67
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne

Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Aukštis/gylis [mm]	97
Lempų lizdai	Nenurodyta
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Šviestuvai su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Gaubto medžiaga	Skaidrus plastikas
Korpuso medžiaga	Aliumininis
Nėra reguliavimo	Taip
Kontaktų skaičius	2
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG1
Reflektorius	Nenurodyta
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Ne
Tinka įsprendimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	8 - 8
Tinka montuoti ant bėgelio	Ne
Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo	Ne
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montuoti ant skersinio	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Ne
Šveistas paviršius	Ne
Paviršiaus padengimas	Kita
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne