



LED Corn HOL Plus E40 100V-240V 80W 6500K

LED lempa

56952

BAI LED Corn HOL Plus E40 100-240V 80W 6500K 11750lm
300D 147x242mm IP64 120V 130V 230V Alt HME HQL HPL
SON NAV DISCONNECT BALLAST

The LED Corn HOL Plus with no less than 150lm / W is the ideal retrofit replacement for higher wattages gas discharge lamps in both indoor and outdoor applications. The lamp is shorter, making it suitable for more compact luminaires and has passive cooling, thermal protection and surge protection up to 4kV. Light weight <1.7kg, supplied with safety cable for use in Highbay for extra safety Installation: disconnect ballast before use. Only suitable for vertical burning position. Ambient temperature range: -35°C to +60°C.

Pastaba:

- Kaip apsaugą nuo viršįtampių iki 10kV, siūlome naudoti ribotuvą kodu 78265.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED Corn HOL Plus E40 100V-240V 80W 6500K
Gamintojas	BAI
Serija	LED Corn
Tipas	HOL Plus
EAN	8714681409923
Gamintojo kodas	80100040992

PARAMETRAI

Lizdas	E40
Lempos galia [W]	80 - 80
Nominali įtampa [V]	100 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	950 - 950
Lempos forma	Vamzdis su jungtimi 1 gale
Spalvinė temperatūra [K]	6500 - 6500
Šviesos spalva	865 - 865

Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	11750 - 11750
Lempos efektyvumas [lm/W]	147
Spinduliavimo kampas [°]	300
Diametras [mm]	147
Ilgis [mm]	242
Energetinio efektyvumo klasė	A++
Energetinio efektyvumo indeksas (EEI)	0.09
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	80
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Dienos šviesa daugiau nei 5300 K
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	50000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	Kita
Korpuso spalva	Balta
Apsaugos klasė (IP)	IP64
Reguliuojama	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	15000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.9
Valdymo galimybė	Ne
Stiklo gaubto tipas	Skaidri
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne