



## LED Filament T20x60 Ba15d 240V 2.5W 2700K CL Dimm

LED lempa

58118

BAI LED Filament Tube T20x60mm Ba15d 2.5W 2700K Clear 170lm (18W) Dimmable 230V-240V 360D LED-lamp

As a specialist, Bailey needs to maintain their reputation in the field of compact lamps. These durable compact LED lamps are often used in elegant fixtures where there is little space for the light source.

### KLASIFIKACIJA

|                 |   |
|-----------------|---|
| Grupė           | Lempos  |
| Klasė           | Šviesos diodų lempos                              |
| Pavadinimas     | LED Filament T20x60 Ba15d 240V 2.5W 2700K CL Dimm |
| Gamintojas      | BAI   |
| Serija          | LED Filament tube                                 |
| Tipas           | T20x60  |
| EAN             | 8714681421956                                     |
| Gamintojo kodas | 142195  |

### PARAMETRAI

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Lizdas                   | BA15d                      |
| Lempos galia [W]         | 2.5 - 2.5                  |
| Nominali įtampa [V]      | 220 - 240                  |
| Įtampos tipas            | AC                         |
| Nominali srovė [mA]      | 12 - 12                    |
| Lempos forma             | Vamzdis su jungtimi 1 gale |
| Spalvinė temperatūra [K] | 2700 - 2700                |
| Šviesos spalva           | 927 - 927                  |
| Spalva                   | Balta                      |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Spalvų atkūrimo koeficientas CRI      | 90-100                         |
| Šviesos srautas [lm]                  | 170 - 170                      |
| Lempos efektyvumas [lm/W]             | 68                             |
| Spinduliavimo kampas [°]              | 360                            |
| Diametras [mm]                        | 20                             |
| Ilgis [mm]                            | 60                             |
| Energetinio efektyvumo klasė          | A+                             |
| Energetinio efektyvumo indeksas (EEI) | 0.15                           |
| Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]       | 3                              |
| Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1 | Šiltai balta mažiau nei 3300 K |
| Siūlelinio tipo leputės               | Taip                           |
| Vidutinis tarnavimo laikas [h]        | 20000                          |
| Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)   | SDCM6                          |
| Korpuso spalva                        | Skaidri                        |
| Apsaugos klasė (IP)                   | IP20                           |
| Reguliuojama                          | Taip                           |
| Paskirtis                             | Kita                           |
| Minimalus įjungimo ciklų skaičius     | 10000                          |
| Fotobiologinė sauga pagal EN 62471    | Kita                           |
| Galios faktorius                      | 0.8                            |
| Valdymo galimybė                      | Ne                             |
| Stiklo gaubto tipas                   | Skaidri                        |
| Su nuotolinio valdymo pulteliu        | Ne                             |