



## TUN LED Fil A60 4.5W 827 B22d CL

LED lempa

60376

TUN LED Filament A60 4.5W 827 B22d Clear 470lm (40W)  
2700K 60x102mm

*This Tungfram LED lamp is 100% made of glass and is a fantastic energy saving alternative to the Halogen lamps with new, high quality aesthetics.*

## KLASIFIKACIJA

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Grupė           | Lempos                           |
| Klasė           | Šviesos diodų lempos             |
| Pavadinimas     | TUN LED Fil A60 4.5W 827 B22d CL |
| Gamintojas      | Tungfram                         |
| Serija          | LED Filament Lamps               |
| Tipas           | TUN LED GLS                      |
| EAN             | 5994100042686                    |
| Gamintojo kodas | 93115476                         |

## PARAMETRAI

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Lizdas                           | B22d        |
| Lempos galia [W]                 | 4.5 - 4.5   |
| Nominali įtampa [V]              | 220 - 240   |
| Įtampos tipas                    | AC          |
| Lempos forma                     | Kriaušė     |
| Spalvinė temperatūra [K]         | 2700 - 2700 |
| Šviesos spalva                   | 827 - 827   |
| Spalva                           | Balta       |
| Spalvų atkūrimo koeficientas CRI | 80-89       |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Šviesos srautas [lm]                  | 470 - 470                      |
| Lempos efektyvumas [lm/W]             | 104                            |
| Spinduliavimo kampas [°]              | 300                            |
| Diametras [mm]                        | 60                             |
| Ilgis [mm]                            | 102                            |
| Energetinio efektyvumo klasė          | A++                            |
| Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]       | 4.5                            |
| Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1 | Šiltai balta mažiau nei 3300 K |
| Siūlelinio tipo leputės               | Taip                           |
| Vidutinis tarnavimo laikas [h]        | 15000                          |
| Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)   | Kita                           |
| Korpuso spalva                        | Skaidri                        |
| Apsaugos klasė (IP)                   | IP20                           |
| Reguliuojama                          | Ne                             |
| Paskirtis                             | Kita                           |
| Minimalus įjungimo ciklų skaičius     | 50000                          |
| Fotobiologinė sauga pagal EN 62471    | Kita                           |
| Galios faktorius                      | 0.5                            |
| Valdymo galimybė                      | Ne                             |
| Stiklo gaubto tipas                   | Skaidri                        |
| Su nuotolinio valdymo pulteliu        | Ne                             |