



True-Light LED Panel 600x600 36W/955 Full Spectrum Daylight

Lubų/sienų šviestuvai

61780

True-Light LED Panel 600x600 36W/955 Full Spectrum Daylight 5500K Ra98 4320lm

This True-Light LED panel has a white aluminum edge, the cover plate is opal. The opal plate distributes the light evenly. The panel is 595x595mm and fits directly into a suspended ceiling 60x60cm. It is equipped with a high quality LED driver which makes the light flicker free and meets European standards. The average lifespan is 50,000 burning hours. Thanks to the energy-efficient LED chip, the product is energy-efficient and maintenance-friendly.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	True-Light LED Panel 600x600 36W/955 Full Spectrum Daylight
Gamintojas	BAI
Serija	LED panel
Tipas	Full spectrum daylight
EAN	8714681430255
Gamintojo kodas	143025

PARAMETRAI

Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	5500 - 5500
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	90-100
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	4320
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	120
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°
Ilgis [mm]	595

Plotis [mm]	595
Įmontavimo plotis [mm]	600
Numatytas eksploatacijos laikas L80/B50 prie 25 °C [h]	60000
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-10 - 35
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	A++, A+, A (LED)
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Įmontavimo aukštis/gylis [mm]	10
Įmontavimo ilgis [mm]	600
Korpuso spalva	Balta
Jungties tipas	Kita
Valdiklis komplektuojamas	Taip
Apsaugos klasė (IP)	IP40
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Taip
Aukštis/gylis [mm]	10
Atsparumas smūgiams	IK04
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis

Šviesos skleidimas	Simetrinis
Gaubto medžiaga	Baltas plastikas
Korpuso medžiaga	Aliumininis
Nėra reguliavimo	Taip
Elektroaugos klasė	II
Tinka įmontavimui	Taip
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	36 - 36
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant paviršiaus	Ne
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Ne
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne