

LEDDriving LIGHTBAR SX180-SP

Šviestuvai - prožektorius

63500

OSR LEDDriving LIGHTBAR SX180-SP LEDDL105-SP 12/24V 15W
6000K 1300lm 182x62x38mm IP69K 5000h E4 approval ECE
R10, R112



Durable and robust LED auxiliary light with certified approval for use on roads. Bright light is particularly critical on unlit streets and dirt roads. It lets drivers identify obstacles on the road far in advance. With its six high-performance LEDs, the LEDDriving Lightbar SX180-SP automotive auxiliary light gives drivers better visibility and improved safety on the road. And the LED auxiliary light also impresses at shorter distances. With an illuminance of one lux and a beam angle of eight degrees, the beam of light can reach up to 190 meters. That's sufficient enough to identify obstacles on the road far in advance. The sophisticated reflector design of the LED search light provides very high optical efficiency with uniform light distribution and reduced glare. Reduced glare is especially relevant for oncoming traffic and counts as another important aspect of road safety. Beyond its light output, the LED high beam enhances the off-road style of the vehicle.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviestuvai - prožektoriai
Pavadinimas	LEDDriving LIGHTBAR SX180-SP
Gamintojas	OSRAM
Serija	LEDDriving Slim
Tipas	Lightbar SX180-SP
EAN	4052899595415
Gamintojo kodas	4052899595415

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	14
Nominali įtampa [V]	12 - 24
Įtampos tipas	DC
Spalvinė temperatūra [K]	6000 - 6000

Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	1300 - 1300
Lempos efektyvumas [lm/W]	92
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	92
Spinduliavimo kampas	Labai siauras kampas 5-10°
Ilgis [mm]	182
Plotis [mm]	63
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	5000
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	A++, A+, A (LED)
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Reguliuojamumas	Pasukamas
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Korpuso spalva	Juoda
Jungties tipas	Kita
Valdiklis komplektuojamas	Taip
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP69K
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne

Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Aukštis/gylis [mm]	150
Lempų lizdai	Nenurodyta
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Šviestuvai su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Gaubto medžiaga	Skaidrus plastikas
Korpuso medžiaga	Aliumininis
Nėra reguliavimo	Taip
Kontaktų skaičius	2
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG1
Reflektorius	Nenurodyta
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Ne
Tinka įsraudimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	14 - 14
Tinka montuoti ant bėgelio	Ne
Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo	Ne
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montuoti ant skersinio	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Ne
Šveistas paviršius	Ne
Paviršiaus padengimas	Kita
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne