



LED Corn Road Twist II E40 40W 4000K 100V-260V

LED lempa

63624

BAI LED Corn Road Twist II E40 40W 4000K 6000lm
100V-260V 180D HOR 92x218mm IP64 120V-130V
230V-240V DISCONNECT BALLAST

As a high-power LED lamp, the LED Corn is the ideal retrofit replacement for, among other things, mercury vapor lamps and metal halogen lamps in applications such as street lighting and parking lot lighting. After all, sustainability is not only about replacing old light sources to a more energy-efficient variant, but also about reusing existing fixtures. The Road Twist series has a 350 ° rotatable base. Installation: disconnect the ballast before use. AC 100-260V 50 / 60Hz. Burning position: horizontal. Ambient temperature range: -40°C to +60°C.

Pastaba:

- Kaip apsaugą nuo viršįtampių iki 10kV, siūlome naudoti ribotuvą kodu 78265.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED Corn Road Twist II E40 40W 4000K 100V-260V
Gamintojas	BAI
Serija	LED Corn
Tipas	Road Twist
EAN	8714681424292
Gamintojo kodas	142429

PARAMETRAI

Lizdas	E40
Lempos galia [W]	40 - 40
Nominali įtampa [V]	100 - 260
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	444 - 444
Lempos forma	Vamzdis su jungtimi 1 gale
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000

Šviesos spalva	840 - 840
Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	6000 - 6000
Lempos efektyvumas [lm/W]	150
Spinduliavimo kampas [°]	180
Diametras [mm]	92
Ilgis [mm]	218
Energetinio efektyvumo klasė	A++
Energetinio efektyvumo indeksas (EEI)	0.09
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	40
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Neutrali balta 3300-5300K
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	30000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	Kita
Korpuso spalva	Balta
Apsaugos klasė (IP)	IP64
Reguliuojama	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	12500
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	Kita
Galios faktorius	0.9
Valdymo galimybė	Ne
Stiklo gaubto tipas	Skaidri
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne