

Spot GU10 Set Alu Brushed Adj.

Šviestuvai - prožektorius

63629



BAI Spot Recessed Adjustable GU10 230V Brushed Alu Frame 93x100mm Twist Lock CLII Downlight Set Built-in 80mm

Recessed spot with aluminum frame. Suitable for mains voltage GU10 / GZ10 halogen / LED lamps. Maximum 50W. Includes GU10 mounting kit (lamp holder, bracket and junction box). Can be swiveled up to 20°.

KLASIFIKACIJA

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Grupė | Šviestuvai |
| Klasė | Šviestuvai - prožektoriai |
| Pavadinimas | Spot GU10 Set Alu Brushed Adj. |
| Gamintojas | BAI |
| Serija | Spot recessed |
| Tipas | GU10 Adjustable |
| EAN | 8714681419694 |
| Gamintojo kodas | 141969 |

PARAMETRAI

| | |
|---|-------------------------------------|
| Maksimalus sistemos galingumas [W] | 60 |
| Nominali įtampa [V] | 220 - 240 |
| Įtampos tipas | AC |
| Šviesos spalva | Kita |
| Spinduliavimo kampas | Labai platus kampas daugiau nei 80° |
| Išorinis diametras [mm] | 93 |
| Įmontavimo diametras [mm] | 80 |
| Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C] | -45 - 50 |
| Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė | A++, A+, A (LED) |

| | |
|---|----------------------------------|
| Aukščiausia keičiamos lempos energijos efektyvumo klasė | A++ |
| Lempos tipas | Aukštos įtampos halogeninė lempa |
| Reguliuojamumas | Pasukamas |
| Įmontavimo aukštis/gylis [mm] | 100 |
| Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė) | Kita |
| Korpuso spalva | Aliuminio |
| Laidininko skerspjūvio plotas [mm ²] | 0.75 |
| Jungties tipas | Kontaktai su varžtais |
| Valdiklis komplektuojamas | Ne |
| Apsaugos klasė (IP) | IP20 |
| Apsaugos klasė (NEMA) | Kita |
| Reguliavimas 0-10 V | Ne |
| Reguliavimas 1-10 V | Ne |
| Reguliavimas DALI | Ne |
| Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio | Ne |
| Reguliavimas DMX | Ne |
| Reguliavimas DSI | Ne |
| Reguliavimas GPRS | Ne |
| Reguliuojantis tinklo jungiklis | Ne |
| Tinklo įtampos reguliavimas | Ne |
| Gamintojo pritemdymo sistema | Ne |
| Krintančio fronto fazės reguliavimas | Ne |
| Kylančio fronto fazės reguliavimas | Ne |
| Integruotas reguliavimo potenciometras | Ne |
| Reguliavimo programavimas | Ne |
| Reguliavimas radijo bangomis | Ne |
| Sinusoidės amplitudės reguliavimas | Ne |
| Reguliavimas prisilietimu | Ne |
| Reguliavimas mygtuku | Ne |
| Reguliavimas Zigbee | Ne |
| Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11 | Nenurodyta |
| Aukštis/gylis [mm] | 100 |
| Atsparumas smūgiams | IK00 |
| Lempų lizdai | GU10 |
| Šviesos difuzorius | Nenurodyta |
| Šviesos srautas | Tiesioginis |
| Šviesos skleidimas | Simetrinis |
| Gaubto medžiaga | Nenurodyta |

| | |
|---|-----------------------------|
| Korpuso medžiaga | Aliumininis |
| Nėra reguliavimo | Taip |
| Kontaktų skaičius | 2 |
| Fotobiologinė sauga pagal EN 62471 | Kita |
| Elektroaugos klasė | II |
| Reflektorius | Nenurodyta |
| Tinka įmontavimui | Taip |
| Tinka montavimui ant lubų | Taip |
| Tinka įsraudimui | Ne |
| Tinka sekančio galingumo lempoms [W] | 3 - 50 |
| Tinka montuoti ant bėgelio | Ne |
| Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms | Ne |
| Tinka sekančiam lempų kiekiui | 1 |
| Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo | Ne |
| Tinka montavimui ant paviršiaus | Ne |
| Tinka montavimui pakabinant | Ne |
| Tinka montuoti ant skersinio | Ne |
| Tinka montavimui ant sienos | Ne |
| Šveistas paviršius | Taip |
| Paviršiaus padengimas | Kita |
| Maitinimo šaltinio tipas | Nereikalinga |
| Pajungimo tipas | Tinka praeinamam pajungimui |
| Su šviesos jutikliu | Ne |
| Su šviesos šaltiniu | Ne |
| Su judesio jutikliu | Ne |