

LED PL G24q TC-DEL 6W 830 CL

LED lempa

64695



BAI LED PL G24q 4-pins TC-DEL 6W 3000K Clear 420lm 100V-240V 120D 46x136mm Rotating cap LED-lamp Alt PLC Dulux D/E

The LED PL G24q (4-pin) TC-DEL lamps with rotating base are replacements for the commonly used compact fluorescent lamps without an integrated ballast. PL stands for Public as these lamps are mainly used in wall and ceiling luminaires in public areas, offices, shops and restaurants. Installation: Disconnect the ballast before use. Ambient temperature range: -20°C to +40°C.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED PL G24q TC-DEL 6W 830 CL
Gamintojas	BAI
Serija	LED PL
Tipas	G24q 4P
EAN	8714681355107
Gamintojo kodas	80100035510

PARAMETRAI

Lizdas	G24q
Lempos galia [W]	6 - 6
Nominali įtampa [V]	100 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	70 - 70
Lempos forma	Vamzdis su jungtimi 1 gale
Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 3000
Šviesos spalva	830 - 830
Spalva	Balta

Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	420 - 420
Lempos efektyvumas [lm/W]	70
Spinduliavimo kampas [°]	120
Diametras [mm]	46
Ilgis [mm]	136
Energetinio efektyvumo klasė	A+
Energetinio efektyvumo indeksas (EEI)	0.16
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	6
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Šiltai balta mažiau nei 3300 K
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	50000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Korpuso spalva	Balta
Apsaugos klasė (IP)	IP40
Reguliuojama	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	15000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.9
Valdymo galimybė	Ne
Stiklo gaubto tipas	Skaidri
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne