



## Tradim 2500W WIFI Wall Dimmer 3-200W

Šviesos reguliatorius

65004

*Tradim 2500W WIFI Wall dimmer 3-200W/VA LED till 3-150W Hybrid RC dimmer Operation via rotary knob, App (WiFi) and voice control*

WiFi dimmer. Neutral required. 3-200 Watt incandescent and halogen, 3-150 Watt LED. Operable via rotary push button, App controlled via WiFi and voice. Phase cut-off dimmer R,C. Works with Google assistant and Alexa. Minimum and maximum dim level adjustable. Wi-Fi is the most common type of network protocol in the home and public areas. WiFi is a family of wireless technologies based on IEEE 802.15.4. With WiFi, a LAN (Local Area Network) is used to provide Internet access within a certain limit range. WiFi uses one central access point with which you can easily add or remove devices without affecting the rest of the network. WiFi's bandwidth is high - up to 2MHz, making it perfect for many common ones daily activities. Hybrid wall dimmer. Control of the dimmer manually and via app (WiFi). Suitable for 220-240V.

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Buitiniai komutavimo įtaisai
Klasė	Šviesos reguliatoriai
Pavadinimas	Tradim 2500W WIFI Wall Dimmer 3-200W
Gamintojas	BAI
Serija	Tradim dimmer
Tipas	Wall WIFI
EAN	8714681440889
Gamintojo kodas	144088

## PARAMETRAI

Nominalus galingumas [VA]	3 - 200
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Spalva	Aliumininio
Prietaiso plotis [mm]	70
Tinka apsaugos klasei (IP)	IP20

Prietaisas valdomas per Bluetooth	Ne
Derinama su mygtuku	Ne
Derinama su infraraudonuoju jungikliu	Ne
Derinama su judesio jutikliu	Ne
Derinama su buvimo jutikliu	Ne
Derinama su laiko rele	Ne
Derinama su pavaros jungikliu	Ne
Montavimo tipas	Pagrindinis elementas
Jungties tipas	Kontaktai su varžtais
Gyslos skerspjūvio plotas [mm <sup>2</sup> ]	2.5 - 2.5
Prietaiso storis [mm]	32
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Dažnis [Hz]	50 - 50
Be halogenų	Taip
Prietaiso aukštis [mm]	70
Atsparumas smūgiams	IK00
Šviesos lygio atmintis	Taip
Medžiaga	Metalas
Medžiagos rūšis	Kita
Valdymo būdas	Sukama/spaudžiama rankenėle
Minimalus montavimo dėžutės gylis [mm]	33
Montavimo būdas	Įleidžiamas - potinkinis
Nuoseklus reguliatorius	Ne
Su išplėtimo įėjimu	Ne
Paviršiaus apdaila	Matinis
Paviršiaus padengimas	Anoduotas
Skaidrus	Ne
Pritvirtinimo būdas	Su varžtais
Apkrovos tipas	Universali arba LED keičiamos lempos