



## Ecobasic LED PAR11 GU10 3W 4000K 38D Dimm

LED lempa

69051

BAI Ecobasic LED PAR11 MR11 GU10 3W 4000K 38D 280lm  
(35W) Dimmable 230V-240V 35x47mm LED reflector lamp

Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +35°C

### KLASIFIKACIJA

|                 |   |
|-----------------|---|
| Grupė           | Lempos                                    |
| Klasė           | Šviesos diodų lempos                      |
| Pavadinimas     | Ecobasic LED PAR11 GU10 3W 4000K 38D Dimm |
| Gamintojas      | BAI                                       |
| Serija          | Ecobasic LED spot                         |
| Tipas           | PAR11                                     |
| EAN             | 8714681413012                             |
| Gamintojo kodas | 80100041301                               |

### PARAMETRAI

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Lizdas                   | GU10         |
| Lempos galia [W]         | 3 - 3        |
| Nominali įtampa [V]      | 220 - 240    |
| Įtampos tipas            | AC           |
| Nominali srovė [mA]      | 35 - 35      |
| Lempos forma             | Reflektorinė |
| Spalvinė temperatūra [K] | 4000 - 4000  |
| Šviesos spalva           | 840 - 840    |
| Spalva                   | Balta        |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Spalvų atkūrimo koeficientas CRI      | 80-89                     |
| Šviesos srautas [lm]                  | 280 - 280                 |
| Lempos efektyvumas [lm/W]             | 93                        |
| Spinduliavimo kampas [°]              | 38                        |
| Diametras [mm]                        | 35                        |
| Ilgis [mm]                            | 47                        |
| Energetinio efektyvumo klasė          | A+                        |
| Energetinio efektyvumo indeksas (EEI) | 0.11                      |
| Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]       | 3                         |
| Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1 | Neutrali balta 3300-5300K |
| Siūlelinio tipo leputės               | Ne                        |
| Vidutinis tarnavimo laikas [h]        | 20000                     |
| Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)   | Kita                      |
| Korpuso spalva                        | Balta                     |
| Apsaugos klasė (IP)                   | IP20                      |
| Reguliuojama                          | Taip                      |
| Paskirtis                             | Kita                      |
| Minimalus įjungimo ciklų skaičius     | 15000                     |
| Fotobiologinė sauga pagal EN 62471    | Kita                      |
| Galios faktorius                      | 0.9                       |
| Valdymo galimybė                      | Ne                        |
| Stiklo gaubto tipas                   | Skaidri                   |
| Su nuotolinio valdymo pulteliu        | Ne                        |