



L 65W/640 XL FA6 FLH1

Liuminescencinė lempa

70819

Product benefits: Extreme safety, perfect for explosion-proof luminaires. Product features: Fa6 base for explosion-proof luminaires. Operation without starter. Areas of application: Industry. Places with a heightened risk of fire or explosions. Oil rigs.

KLASIFIKACIJA

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Grupė | Lempos |
| Klasė | Liuminescencinės lempos |
| Pavadinimas | L 65W/640 XL FA6 FLH1 |
| Gamintojas | OSRAM |
| Serija | 7CG 70 42 |
| Tipas | L XL 65 W/640 |
| EAN | 4050300014616 |
| Gamintojo kodas | 4050300014616 |

PARAMETRAI

| | |
|----------------------------------|---------|
| Lizdas | Fa6 |
| Lempos galia [W] | 65 |
| Lempos forma | Strypas |
| Spalvinė temperatūra [K] | 4100 |
| Šviesos spalva | 640 |
| Spalva | Balta |
| Spalvų atkūrimo koeficientas CRI | 60-69 |
| Šviesos srautas [lm] | 4400 |
| Lempos efektyvumas [lm/W] | 68 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Vamzdžio diametras [mm] | 38 |
| Ilgis [mm] | 1500 |
| Energetinio efektyvumo klasė | A |
| Energijos sąnaudos 1000 h [kWh] | 76 |
| Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1 | Neutrali balta 3300-5300K |
| Greitas uždegimas | Ne |
| Išorinė uždegimo juosta | Ne |
| Pritaikymas | Bendram naudojimui |
| Vidutinis tarnavimo laikas [h] | 15000 |
| Pilno spektro lempa | Ne |
| Su cokolių apsauga | Ne |
| Naudojama be starterio | Ne |
| Tinka avariniam apšvietimui | Ne |
| Tinka sprogios aplinkos šviestuvams | Taip |