

## LED Floodlight RGBWW 50W + Remote

Šviestuvai - prožektorius

72316



BAI LED Floodlight RGBWW 50W + Remote White 3000K 1080lm Red 450lm Green 950lm Blue 170lm IP65 IK07 120D 100-260V Cable 0.5m BaiColour

Powerful LED RGBWW floodlight for decorative lighting. With the remote control, many colors and also really warm white light can be set. In addition to white 3000K, red 620-630nm, green 520-530nm and blue 450-460nm, there are 9 other pre-programmed colors to select. With memory function. In addition, there are 4 automatic colour change programs with variable speed and you can adjust the brightness. The range of the RF remote control is 8-10m. Ambient temperature: -20°C to + 45°C.

Pastaba:

- Kaip apsaugą nuo viršįtampių iki 10kV, siūlome naudoti ribotuvą kodu 78265.

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviestuvai - prožektoriai
Pavadinimas	LED Floodlight RGBWW 50W + Remote
Gamintojas	BAI
Serija	LED Floodlight BaiColour
Tipas	RGBWW
EAN	8714681437551
Gamintojo kodas	143755

## PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	60
Nominali įtampa [V]	100 - 260
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 3000
Šviesos spalva	RGBW
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	1080 - 1080
Šviesos intensyvumas [cd]	850

Lempos efektyvumas [lm/W]	98
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°
Ilgis [mm]	283
Plotis [mm]	231
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	20000
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-20 - 45
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	A++, A+, A (LED)
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Reguliuojamumas	Pasukamas
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM5
Korpuso spalva	Juoda
Laidininko skerspjūvio plotas [mm <sup>2</sup> ]	0.75
Jungiamojo laido skerspjūvis [mm <sup>2</sup> ]	1 - 1
Jungties tipas	Kita
Valdiklis komplektuojamas	Taip
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Yes
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s

Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Aukštis/gylis [mm]	59
Atsparumas smūgiams	IK07
Lempų lizdai	Nenurodyta
LED pastovi vardinė srovė [mA]	50 - 220
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Šviestuvai su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Gaubto medžiaga	Skaidrus stiklas
Korpuso medžiaga	Aliumininis
Nėra reguliavimo	Ne
Kontaktų skaičius	3
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG1
Galios faktorius	0.5
Elektrosaugos klasė	I
Reflektorius	Labai blizgus
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Ne
Tinka įsprendimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	10 - 50
Tinka montuoti ant bėgelio	Ne
Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo	Taip
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montuoti ant skersinio	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Šveistas paviršius	Ne
Paviršiaus padengimas	Miltelinis dažymas
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne